

## No Smoke

**Bardahl No Smoke** is een super dikke op polymeren gebaseerde olieadditief, om te worden toegevoegd aan de motorolie van oudere auto's. Voor motoren die olie verbruiken, compressieverlies hebben en/of roken.

### Het probleem

---

Olieverbruik als gevolg van mechanische slijtage is één van de meest voorkomende oorzaken van olieconsumptie. Naarmate motoren ouder worden beginnen de zuigveren en de cilinderwand te slijten. Er ontstaat ruimte tussen zuiger en cilinderwand, waarlangs de olie naar de verbrandingskamer kan ontsnappen. In de verbrandingskamer wordt deze olie gedeeltelijk verbrand. Het onverbrande deel zorgt voor uitlaatrook; dat is een duidelijk teken voor grote slijtage. Als de motor warmer wordt, wordt de olie (ook multigrade) dunner en zal er meer olie ontsnappen. Dit zorgt voor meer rook, koolaanslag en vervuilde bougies. Tegelijkertijd zullen er brandstofdampen en uitlaatgassen langs de zuigveren ontsnappen (blow-by), wat weer verlies van compressie en vermogen tot gevolg heeft.

### De werking

---

De toevoeging van **Bardahl No Smoke** verhoogt de viscositeit van de motorolie bij gewone motortemperatuur. Een 15W40 multigrade-olie wordt een 15W60 motorolie die uitermate geschikt is voor oudere en versleten motoren.

De verhoogde viscositeit bij hogere temperaturen betekent dat de olie niet langer langs de zuigers naar de verbrandingsruimte ontsnapt en daar verbrand. Met een gewone motorolie zonder toevoeging van **Bardahl No Smoke** is dit niet mogelijk.

**Bardahl No Smoke** vult de toleranties van alle bewegende delen van de motor en vermindert zodoende het motorgeluid. De motorolie zorgt weer voor goede afdichting en verbetert zodoende de compressie en de prestaties van de motor.

### Het resultaat

---

- Vermindert uitlaatrook
- Vermindert olieconsumptie
- Vermindert motorlawaai
- Herstelt compressie
- Verbeterd vermogen en prestaties

### Gebruiksaanwijzing

---

Bij elke olieversing 10% van de motorolie vervangen door **Bardahl No Smoke**. In extreme gevallen kan tot 20% worden toegevoegd. **Bardahl No Smoke** bij voorkeur aan de warme motorolie toevoegen. Let er op dat de motorolie niet boven het maximum oliepijl uitkomt. **Bardahl No Smoke** is veilig te gebruiken in zowel benzine, L.P.G., als dieselmotoren en zal zich zonder problemen met elke minerale-, half- en vol-synthetische olie mengen.

Men kan **Bardahl No Smoke**, indien nodig, ook tussentijds toevoegen.

De extra dikke formule van **Bardahl No Smoke** kan men goed zien door de flacon om te keren. Men ziet dan de luchtbel heel langzaam weer naar boven gaan.

**Bardahl No Smoke** is veilig voor katalysatoren.

**Artikelnummer** 2116US

**Inhoud** 473ml

